

APPLICATORI DI ETICHETTE

PRIMERA

AP360e

AP362e

AP550e



Gli applicatori della serie AP di Primera sono un nuovo sistema di etichettatura semiautomatica, una soluzione ideale per contenitori cilindrici e conici come bottiglie, lattine, barattoli e tubi di vario genere.

Set-up e funzionamento semplici e veloci.

1. Impostare le guide
2. Posizionare il contenitore in macchina
3. Premere il pedale e la vostra etichetta

Il braccio a molla integrato assicura la corretta pressione e le etichette saranno applicate con fermezza e senza rughe.

Con gli applicatori della serie AP le etichette si applicano velocemente in modo accurato contribuendo ad accelerare la produzione e la vendita dei vostri prodotti.

Una applicazione di etichette veloce e precisa

Con l'applicatore di etichette della serie AP sarete in grado di applicare etichette ad una velocità pari a 1200 etichette/h. Gli applicatori **PRIMERA** sono ideali per le stampanti di etichette digitali ma possono applicare anche etichette adesive in rotolo prodotte in flessografia e offset.



Tre prodotti disponibili



AP360e

Modello base:

applica le etichette in modo
rapido ed efficace

€ 1.450.00



AP362e

Modello avanzato:

consente di applicare una
o due diverse etichette per
singolo contenitore.

Dotato di un contenitore a
led integrato e di una
memoria per un massimo
di nove posizionamenti

fronte/retro

€ 1.750.00

Caratteristiche tecniche

- Applica correttamente le etichette sulla parte anteriore (AP360e) o anteriore e posteriore (AP362e) con spaziatura variabile.
- Set-up veloce e di facile gestione.
- Rapido: le etichette vengono applicate a 135 mm al secondo fino a 1200 etichette per ora.
- Di dimensioni compatte si inserisce sulla maggior parte dei banchi di lavoro e ripiani.
- Professionalmente progettato è uno dei pochi applicatori semi-automatico di etichette disponibili con certificazioni sulle norme di sicurezza ed emissioni UL CSA FCC.

Robusto, costruito in lamiera di acciaio per una lunga durata



Specifiche tecniche AP360e/Ap362e

Larghezza Contenitore:	da 25,4 mm a 238 mm
Diametro Contenitore:	da 15 mm a 170 mm
Forma Contenitore:	cilindrica e conica
Diametro rotolo:	fino a 203 mm
Larghezza etichetta:	da 25,4 mm a 213 mm
Diametro interno rotolo:	da 50,8 mm a 76,2 mm
alimentazione:	12VDC, 5.0A
Rete:	100-240VAC, 50/60 Hz, 60 watt
Certificazione:	UL, UL-C, CE, FCC Classe A
Peso:	7,26 kg
Dimensioni:	340 mm L x 226 mm H x 328 mm P
Intervallo tra:	Raccomandato: 3.175mm – 6.350mm (1/8" – 1/4")
Tipo di etichetta:	Die cut con sfrido rimosso. Si possono usare etichette trasparenti
Spessore della siliconata:	2 mil – 10 mil (la levigatezza incide sull'avanzamento dell'etichetta – un supporto silico nato che risulti troppo scivoloso o sottile porterà a un non corretto trascinamento tra i rulli)
Spessore etichetta +adesivo:	5 mil – 15mil
Direzione di svolgimento:	Svolgimento esterno

AP550e è un applicatore semi-automatico di etichette che rende veloce, facile e precisa l'applicazione di etichette di prodotto su una vasta gamma di superfici piane come le bottiglie rettangolari o coniche, scatole, pacchetti, borse, sacchetti, coperchi, barattoli e molto altro. Le etichette vengono applicate direttamente senza grinze o pieghe esattamente nella posizione desiderata. Questo dona al prodotto finito un aspetto altamente professionale e aumenta in modo significativo il numero di contenitori che possono essere etichettati per ora rispetto all'applicazione manuale



AP550e

Con AP550, applicatore di etichette piane, potrai applicare fino a 500 etichette l'ora. Le etichette sono perfettamente applicate senza grinze, dando al prodotto finito un'apparenza altamente professionale.

€ 2.511.00

Caratteristiche tecniche

- Facile da usare
- Massima libertà di movimento
- Non è necessaria alcuna giustificazione a sinistra o destra delle etichette; l'operatore può regolare la posizione più comoda.
- Alta precisione, attivazione affidabile da un microinterruttore
- Nulla da pulire o da sporcare; funziona praticamente con qualsiasi etichetta, incluse etichette trasparenti
- Display a LED con meccanismo avanti / indietro per etichette erogate e applicate
- Alimentatore universale



Specifiche tecniche AP550

Superficie Contenitore:	305 x 310 mm (12" W x 12.2" D)
Altezza Contenitore:	da 0.05 mm a 203 mm (0.002" to 8")
Forma Contenitore:	Superfici piane, coniche
Forma del contenitore:	Piatto, conico
Larghezza Etichetta:	da 19 mm a 101.6 mm (.75" to 4")
Altezza Etichetta:	da 19 mm a 152.4 mm (.75" to 6")
Larghezza supporto etichetta:	da 22.2 mm a 104.8 mm (.875" to 4.125")
Posizionamento Etichetta:	fino a 203mm (8") dal bordo finale del contenitore
Diametro Massimo della Bobina:	203 mm (8") (max)
Diametro Anima Bobina:	da 50.8 mm a 76.2 mm (2" to 3" ID)
Tipo Sensore:	Ottico
Potenza Elettrica:	12 VDC, 5.0 A
Requisiti di alimentazione:	100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 watt
Certificazioni di agenzia:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Peso:	10.9 kg
Dimensioni:	305 x 541 x 256–391 mm
Intervallo tra etichette:	Raccomandato: 3.175mm – 6.3500mm (1/8" – 1/4")
Tipo di etichetta:	Die cut con sfrido rimosso. Sensore per tacca nera o intervallo tra etichette. Si possono usare etichette trasparenti ma con tacca nera sulla carta siliconata
Spessore della siliconata:	2 mil – 10 mil (la levigatezza incide sull'avanzamento dell'etichetta – un supporto siliconato che risulti troppo scivoloso o sottile porterà a un non corretto trascinarsi tra i rulli)
Spessore etichetta +adesivo:	5 mil – 15 mil
Direzione di svolgimento:	Svolgimento esterno

