



## PVC Durevoli per uso prolungato in esterni garantiti per 5 anni+

PVC durevole



La gamma di PVC durevoli adesivi della Lintec Europe, offrono eccellente stabilità dimensionale combinata con una buona resistenza a solventi, umidità, alte temperature e agli UV. Sono conformabili e possono essere utilizzati su superfici ruvide, curve e su alcune superfici a bassa tensione superficiale.

I film sono stati sviluppati esser stampati sia con inchiostri convenzionali che a trasferimento termico usando nastri a resina.



Spalmato con un adesivo ad elevate prestazioni, il film offre un'eccellente adesione su una ampia gamma di superfici incluse quelle a bassa tensione superficiale. I film non possono essere rimossi una volta applicati su superfici al alta tensione superficiale.



Disponibile in bianco, giallo, argento metallizzato e trasparente. Colori su richiesta sono disponibili a fronte di un ordine minimo di 1000m<sup>2</sup>.

Le applicazioni tipiche includono etichette di identificazione per il mercato dell'automobile, etichettatura di prodotti durevoli, attrezzature da esterni, decoro per automezzi e barche.

Resistenza in esterni



Adesivo high-tack



Conformabile



Resistenza UV



Stampabilità eccellente



Approvato automotive



PVC durevole

**Descrizione prodotto:**

Il film PVC durevole da 50 $\mu$  offre eccellente stabilità dimensionale combinata con una buona resistenza a solventi, umidità, alte temperature e agli UV. Il film è molto conformabile e può essere usato su superfici ruvide, curve e su alcune superfici a bassa tensione superficiale. Sviluppato per essere stampati sia con inchiostri convenzionali che a trasferimento termico usando nastri a resina.

**Applicazioni tipiche:**

Etichette per informazioni variabili, di identificazione, di allarme o preicolo, seriali ed etichette con codice a barre.

**Settori industriali tipici:**

Automotive, elettrodomestici ed elettronica.

**Gamma prodotti:**

<i>Codice prodotto</i>	<i>Frontale</i>	<i>Adesivo</i>	<i>Liner</i>
<b>03-789</b>	50 $\mu$ trasparente lucido	P1069 @ 31gsm	11HL
<b>03-790</b>	50 $\mu$ bianco lucido	P116 @ 50gsm	8LK
<b>03-792</b>	80 $\mu$ giallo lucido	P116 @ 38gsm	8LK
<b>03-794</b>	50 $\mu$ bianco lucido	P116 @ 50gsm	11LL
<b>03-795</b>	50 $\mu$ argento lucido	P116 @ 50gsm	8LK

Scheda tecnica completa disponibile su richiesta.

La rappresentazione dei dati delle prestazioni e dell'idoneità d'uso contenuti in questo foglio sono da intendersi solo come guida. Dal momento che solo l'utente è a conoscenza delle condizioni specifiche in cui il prodotto deve essere utilizzato, è l'utente che ha la responsabilità di determinare se il prodotto è idoneo per tale destinazione d'uso. Copyright 1995



**LINTEC EUROPE**

[www.lintec-europe.com](http://www.lintec-europe.com)

European head office: LINTEC EUROPE B.V. Tel: +31 (0)20 6733 566 UK office: LINTEC EUROPE (UK) LTD. Tel: +44 (0)1628 77766

1219