

CARATTERISTICHE E PERFORMANCE


Applicabile a vari tipi di etichette e cartellini

Ottima definizione di stampa a velocità medio bassa

Velocità di stampa fino a 200 mm/s

Alta densità ottica

DI GRAMMA PRESTAZIONI



grafica-due.

RIBBON WAX STANDARD

CERA STANDARD
AMPIA APPLICAZIONE CON BUONI RISULTATI

DESCRIZIONE	SPECIFICHE	MISURAZIONE
Tipo inchiostro	Cera	-
Colore	Nero	-
Rivestimento resistente al calore	Silicone base	-
Spessore film di base (≤m)	4.3 ± 0.2	Micrometro
Spessore inchiostro (≤m)	2.8 ± 0.2	Micrometro
Spessore totale (≤m)	7.1 ± 0.3	Micrometro
Punto fusione inchiostro	60°C (140°F)	Calorimetro Differenziale
Densità di stampa	≤ 1.95 macbeth	Densitometro

APPLICAZIONI RACCOMANDATE

GENERALE SPEDIZIONE INVEI	ITARIO LOGISTICA	DETTAGLIO AUTOMOTIVE	
---------------------------	------------------	----------------------	--

SUPPORTI CONSIGLIATI

Carta patinata, Vellum, Cartellini

Graficadue sas

Via A. Gramsci, 4 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) info@graficadue.com - www.graficadue.com