# STAMPANTI PER ETICHETTE A COLORI DA SCRIVANIA VP610 / VP660





## Scala in modo dinamico, redditizio e sicuro







Graficadue sas Via A. Gramsci, 4 - 20090 Trezzano sul Navilgio (MI) info@graficadue.com - www.graficadue.com

## Una delle stampanti più convenienti e performanti della sua categoria

Le VP610/VP660 aiutano a semplificare i flussi di lavoro dell'etichettatura, riducono l'inventario e gli sprechi. Queste stampanti sono semplici da usare e forniscono fino a 2.400 etichette (4x6") in 10 min. Che tu abbia bisogno di cento o diecimila etichette al giorno puoi affidarti alle VP610/VP660 per le consegne ad ogni momento.

### Vantaggi chiave:

- ✓ Alta velocità: stampa 2.400 etichette (6 x 4") in meno di 10 min.
- ✓ Immagine di qualità dai colori vibranti
- ✓ Grandi serbatoi d'inchiostro singoli
- ✓ Inchiostri resistenti all'acqua potenziati (con VP660)
- ✓ Composizione degli inchiostri sicura per gli alimenti e rispettosa dell'ambiente.

# SEMPLIFICA IL FLUSSO DI LAVORO DI ETICHETTATURA DALL'INIZIO ALLA FINE







Concetto

**Produzione** 

Consegna

#### Asia Office

Email: asia@vipcolor.com Phone: +65 6482 1755 Web: vipcolor.com

#### China Office

Email: asia@vipcolor.com Phone: +86 21 3898 4898 x 8210 Web: vipcolor.com/zh

#### **Europe Office**

Email: info@vipcoloreurope.com Phone: +34 93 588 3018 Web: vipcoloreurope.com

#### **US Office**

Email: sales@vipcolor.com Phone: 1 800 404 3185 Web: vipcolor.com

# STAMPANTI PER ETICHETTE A COLORI DA SCRIVANIA VP610 / VP660



## SPECIFICHE TECNICHE

	VP610	VP660
Velocità	6 e 12 ips (154 e 305 mm/secondo)	
Risoluzione	1.600 x 1.600 dpi e 1.600 x 800 dpi	
Larghezza/lunghezza etichetta	2" - 8.5" (51 - 216 mm) /Fino a 40" (1.016 m)	
comunicazione	USB 2.0, 10/100Base-T, GPIO	
Inchiostri	5 cartucce CMYKK individuali da 250ml	5 cartucce CMYKK individuali da 250ml (resistenti all'acqua)
stampa prima elichetta	Meno di 10 secondi	
Modalità	Roll-to-cut, roll-to-roll, stampa e attesa	
Codice a barre PQ	Grado B o migliore per  • Codice a barre 1D (Code 39) con larghezza della barra di 10 mil  • Codice a barre 2D (PDF417) con dimensione della cella di 10 miglia	
Elettrico	Alimentazione universale - 100-240 Vac, Corrente di picco < 4A	
Temperatura	Funzionamento: da 15 a 35°C con UR 20 -80%; Stoccaggio: da -5 a 50°C	
Sicurezza/ Conforme	FCC Part 15, Subpart B, Class A (US), cULus, IEC-62368-1, RCM, CCC, UKCA mark, Singapore Safety Mark	
Interfaccia utente	Web server integrato, pannello di controllo LCD retroilluminato in 9 lingue, LED per indicazione di avviso e disponibilità	
Acustica	Livello di pressione sonora < 60 dBA	
Driver della stampante	Windows™ 10 e versioni successive	
Software supportato	Tutte le principali applicazioni di etichettatura e progettazione grafica basate su Windows come Adobe Illustrator, Nicelabel e Bartender.	
Tipo di sensore	Gap, Sensore riflettente per tacca nera	
Modo di stampa	Rotolo (continuo, fustellato), fan-fold	
Spessore del supporto	0.1 - 0.3 mm	
Diametro del rotolo	8" (203 mm) OD con anima 3" (76 mm).	
Tipi di supporti	Lucidi, opachi, sintetici	
Altri	Robusto involucro in metallo, taglierina automatica, meccanismo di stampa e tenuta brevettato	
Garanzia	1 anno di garanzia o 5 milioni di pollici, se precedente	

La stampante per etichette viene fornita con uno svolgitore

Peso: 66 lbs (30kg)

11.2"
(285mm)

20.1" (510 mm) 15.2" (385 mm)

- Stampa ad alta velocità
- Immagine di qualità del colore brillante
- Testo fine, codice a barre e dati variabili





### **ACCESSORI**



Riavvolgitore



Taglierina per etichette



Dispositivo di rimozione della matrice e taglierina



Scansiona il codice Ofi per scoprire come Babe Forms ha superato le sue sidie di etichettatura, ha innovato e sviluppato nuov prodotti più velocemente che mai con etichette d alta qualità stampate cor

