TTP-286MT | Industriale 8" wide-format TT/DT 203 dpi (serie TTP-286MT)

1) Posizionamento e scenario d'uso

Categoria: Industriale wide-format "8-inch performance" per etichette grandi e segnaletica.
Larghezza classe: fino a 9,5" (supporto), con larghezza stampa max 216 mm (8,5") sul modello 203 dpi.
Tecnologia: Trasferimento termico + Termico diretto.
Target applicazioni: compliance labeling (shipping/receiving), brand marketing (loghi/grafica), pallet/drum labeling, warning labels, custom signage, multiple-up labels.
Punti di forza (1 riga): industriale wide-format con LCD touch 4,3", ribbon 600 m, rotoli Ø 8,2", interfacce complete (LAN/USB/Seriale/Parallela/USB Host) e TSPL-EZ (EPL/ZPL/ZPL II).

2) Highlights del modello (differenzianti)

- ✅ Wide-format reale: gestione media fino a 241,3 mm (9,5").
- ✅ Interfaccia operatore evoluta: LCD 16-bit 480×272 con touch resistivo + 6 tasti.
- ✅ Autonomia consumabili: ribbon 600 m + rotolo etichette fino a Ø 208,3 mm (8,2").
- ✅ Connettività "di linea" di serie: RS-232, Centronics, USB 2.0, Ethernet 10/100, USB Host.

3) Prestazioni di stampa

Risoluzione: 203 dpi (8 dots/mm).
Velocità max: 152 mm/s (6 ips).
Larghezza max di stampa: 216 mm (8,5").
Lunghezza max di stampa: 11.430 mm (450").

4) Gestione supporti (etichette)

Tipi supporto: continuo, die-cut, fan-fold, tag, notched, black mark, perforated (outside wound).
Larghezza supporto: 101,6–241,3 mm (4"–9,5").
Spessore supporto: 0,06–0,254 mm.
Capacità rotolo: Ø esterno 208,3 mm (8,2").
Anima (core): 3" (76,2 mm).
Lunghezza etichetta: 25,4–11.430 mm.

5) Ribbon (TT)

Lunghezza ribbon: 600 m, max Ø 90 mm, core 1", inchiostrazione outside.
Larghezza ribbon: 110–254 mm (4,3"–10").

6) Connettività e interfacce

Standard: RS-232, Centronics, USB 2.0, Ethernet 10/100, USB Host.
Opzioni: GPIO (factory option), Bluetooth (user option).

7) Linguaggi, emulazioni, integrazione

Linguaggio stampante: TSPL-EZ.
Compatibilità / emulazioni: EPL, ZPL, ZPL II.

8) Opzioni e accessori chiave (per offerta)

I/O: GPIO (factory option).
Wireless: Bluetooth (user option).
Finitura: cutter module (opzione).

9) Meccanica e usabilità

Struttura: chassis die-cast + carpenteria in lamiera con ampia finestra vista supporto.
Display/controlli: touch LCD + 6 tasti (Menu/Pause/Feed/Up/Down/Select) + power switch.
CPU / Memoria: CPU RISC 32-bit; 512 MB Flash + 256 MB SDRAM; SD fino a 32 GB.
Dimensioni (L×A×P): 440 × 336 × 514 mm.
Peso: 23,7 kg.
Sensori: gap (trasmissivo regolabile), black mark (riflettente regolabile), ribbon end, ribbon encoder, head open.
RTC: standard.

10) Ambiente e alimentazione

Alimentazione: switching interno universale; input AC 100–240 V, 3,0 A, 50–60 Hz; output DC 24 V, 8,33 A, 200 W.
Operatività: 5–40 °C, 20–85% RH non cond.

11) Nota “selezione modello”

Consigliata se: serve una industriale wide-format 8" per etichette/grandi formati (fino a 9,5" media) con 6 ips a 203 dpi, ribbon 600 m, rotoli Ø 8,2", HMI touch e interfacce complete, con migrazione comandi via TSPL-EZ (EPL/ZPL/ZPL II).

Graficadue sas
Via Gramsci, 4 - 20090 Trezzano s/N (MI)
Tel. 02 48403565
info@graficadue.com - www.graficadue.com